



KIT DUAS VIAS

MODELO: 600-CS-1

POTÊNCIA: 50 WRMS

IMPEDÂNCIA: 4 OHMS

- 🔊 Crossover Hi-Pass 6db/oct com termistor PTC
- 🔊 Centragem em Cotton
- 🔊 Carcaça estampada em aço carbono à frio não ressonante
- 🔊 Conjunto magnético de alta permeabilidade
- 🔊 Bobina de alta temperatura
- 🔊 Tweeter em domo de PEI e conjunto magnético do Tweeter em C-YOKE
- 🔊 Cone em PP parabólico com suspensão em borracha butílica

PARÂMETROS THIELE-SMALL	
F(s)	90 hz
Q(ts)	1.465
V(as)	7.807lt
SPL	86,16db
Sd(sqcm)	0,012271846
R(e)	3.665 ohms
Q(es)	2.143
Diam. Pistão	125mm
C(ms)	0.369mm/N
L(e)	0.2092mH a 10kHz
Q(ms)	4.628
BL	2.86
N(0)	0.2546%
M(ms)	8.441gr
X(max)	2mm

TAMANHO	TWEETER	POTÊNCIA RMS	RESP.DE FRENQUÊNCIA	FREQUÊNCIA MÍNIMA	CAPACITOR
6"	1"	50 WATTS	90 HZ - 20 KHZ	90 HZ	330 UF

