



COAXIAL

MODELO: 400-CX-1

POTÊNCIA: 50 WRMS

IMPEDÂNCIA: 4 OHMS

- 🔊 - Faixas de frequência mais amplas
- 🔊 - Centragem em Cotton
- 🔊 - Carcaça estampada em aço carbono à frio não ressonante
- 🔊 - Conjunto magnético de alta permeabilidade
- 🔊 - Bobina de alta temperatura
- 🔊 - Coaxial Hi-Pass Tweeter em domo de PEI, conjunto magnético em C-YOKE
- 🔊 - Cone em PP parabólico com suspensão em borracha butílica

PARÂMETROS THIELE-SMALL	
F(s)	106 hz
Q(ts)	1.113
V(as)	1.742lt
SPL	83,79db
sd(sqms)	0,005674502
R(e)	3.987 ohms
Q(es)	1.397
Diam. Pistão	85mm
C(ms)	0.385mm/N
L(e)	0.2163mH a 10kHz
Q(ms)	5.477
BL	3.331
N(0)	0.1429%
M(ms)	5.817gr
X(max)	2mm

TAMANHO	TWEETER	POTÊNCIA RMS	RESP.DE FREQUÊNCIA	FREQUÊNCIA MÍNIMA	CAPACITOR
4"	1"	50 WATTS	106 HZ - 20 KHZ	106 HZ	220 UF

